



AXIS P1405-LE

Код: 0621-001

Розничная стоимость: 36 387,87 грн
985,32 usd

Компактна мережна HDTV камера для зовнішньої установки, клас захисту IP66, режим день/ніч, об'єктив зі змінною фокусною відстанню 2,8-10 мм та діафрагмою P-iris. Віддалене керування 3,5-кратним оптичним зумом і фокусом. Автоматичний інфрачервоний фільтр. Декілька індивідуально настроюваних відеопотоків у форматах H.264 та Motion JPEG; макс. роздільна здатність HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функція детекції руху, активне оповіщення при спробі псування, формат коридору, широкий динамічний діапазон (WDR) з функцією динамічної контрастності. Вбудована ІЧ-підсвічування до 10 м. Роз'єм для підключення MicroSD/MicroSDHC карт пам'яті для локального запису архіву. Інтегрований кронштейн для монтажу на стіну чи стелю. Підтримка PoE. Умови експлуатації від -10 С до 50 С.

Характеристики

Тип камер	Буллет
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, WDR

Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	От 1920 x 1080 HDTV 1080p до 320 x 240
Частота кадров	25 кадр/с
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	2,8-10 мм
Управление фокусировкой	Дистанционное управление фокусом
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой P-Iris
Угол обзора	34 - 93°
Минимальное освещение	Цвет: 0,35 лк при F1.6; Ч/Б: 0,07 лк при F1.6
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66