



AXIS P1405-LE

Код: 0621-001

Розничная стоимость: 36 387,87 грн
985,32 usd

Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, класс защиты IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2,8-10 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. разрешение HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Встроенная ИК-подсветка до 10 м. Разъем для подключения MicroSD/MicroSDHC карт памяти для локальной записи архива. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -10°C до 50°C.

Характеристики

Тип камер	Буллет
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, WDR

Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	От 1920 x 1080 HDTV 1080p до 320 x 240
Частота кадров	25 кадр/с
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	2,8-10 мм
Управление фокусировкой	Дистанционное управление фокусом
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой P-Iris
Угол обзора	34 - 93°
Минимальное освещение	Цвет: 0,35 лк при F1.6; Ч/Б: 0,07 лк при F1.6
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66