



AXIS P1425-E

Код: 0622-001

Розничная стоимость: 36 387,87 грн
985,32 usd

Компактна мережна HDTV камера для зовнішньої установки, клас захисту IP66, режим день/ніч, об'єктив зі змінною фокусною відстанню 3-10.5 мм та діафрагмою P-iris. Віддалене керування 3,5-кратним оптичним зумом і фокусом. Автоматичний інфрачервоний фільтр. Декілька індивідуально настроюваних відеопотоків у форматах H.264 та Motion JPEG; макс. роздільна здатність HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функція детекції руху, активне оповіщення при спробі псування, формат коридору, широкий динамічний діапазон (WDR) з функцією динамічної контрастності. Тривожні входи/виходи, роз'єм для підключення MicroSD/MicroSDHC карток пам'яті для локального запису архіву. Інтегрований кронштейн для монтажу на стіну чи стелю. Підтримка PoE. Умови експлуатації від -30 С до 50 С.

Характеристики

Тип камер	Буллет
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, WDR

Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	От 1920 x 1080 HDTV 1080p до 320 x 240
Частота кадров	25 кадр/с
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	3-10,5 мм
Управление фокусировкой	Дистанционное управление фокусом
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой P-Iris
Угол обзора	33 - 92°
Тревожные выходы	1 Выход
Тревожные входы	1 Вход
Минимальное освещение	Цвет: 0,25 лк при F1.4; Ч/Б: 0,05 лк при F1.4
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66