



## AXIS P1427-E

Код: 0624-001

Розничная стоимость: 41 993,84 грн  
1 137,12 usd

Компактна мережева камера для зовнішньої установки, клас захисту IP66, режим день/ніч, об'єктив зі змінною фокусною відстанню 2.8-9.8 мм та діафрагмою P-iris. Віддалене керування 3,5-кратним оптичним зумом і фокусом. Автоматичний інфрачервоний фільтр. Декілька індивідуально налаштованих відеопотоків у форматах H.264 та Motion JPEG; макс. роздільна здатність 5 Мп при 12 к/с. Функція детекції руху, активне оповіщення при спробі псування, формат коридору, широкий динамічний діапазон (WDR) з функцією динамічної контрастності. Тривожні входи/виходи, роз'єм для підключення MicroSD/MicroSDHC карток пам'яті для локального запису архіву. Інтегрований кронштейн для монтажу на стіну чи стелю. Підтримка PoE. Умови експлуатації від -30 С до 50 С.

## Характеристики

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип камер               | Буллет                                             |
| Максимальное разрешение | 5MP                                                |
| Функция день/ночь       | Механический ИК фильтр                             |
| Дополнительные функции  | Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, WDR |

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер матрицы          | 1/3.2"                                                                                                                 |
| Разрешение              | От 2592x1944 HDTV 1080p до 320x240                                                                                     |
| Частота кадров          | 25 кадр/с                                                                                                              |
| Объектив                | Вариофокал                                                                                                             |
| Фокусное расстояние     | 2,8-9,8 мм                                                                                                             |
| Управление фокусировкой | Дистанционное управление фокусом                                                                                       |
| Диафрагма               | Автоматическое управление диафрагмой P-Iris                                                                            |
| Угол обзора             | 27 - 92°                                                                                                               |
| Тревожные выходы        | 1 Выход                                                                                                                |
| Тревожные входы         | 1 Вход                                                                                                                 |
| Минимальное освещение   | Цвет: 0,35 лк при F1.6; Ч/Б: 0,07 лк при F1.6                                                                          |
| Интеллектуальное видео  | Видеодетектор движения, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающая установку дополнительных приложений |
| Класс защиты            | IP66                                                                                                                   |