



### AXIS V5914 50HZ

Код: 0631-002

**Розничная стоимость: 79 992,58 грн**  
**3 034,62 usd**

Сетевая камера AXIS V5914, обладая разрешением HDTV 720p, отличается простотой управления панорамированием, наклоном и зумом, а также высококачественным звуком и 30-кратной трансфокацией. Она предназначена для потоковой передачи звука и видео по сети при использовании разнообразных приложений. Открытый интерфейс обеспечивает простоту интеграции с другими системами для распространения информации среди достаточно большого количества людей, например в зрительном зале, учебной аудитории, а также при обмене данными в режиме peer-to-peer во время видеоконференций.

### Характеристики

Производитель	Axis Communications
Тип камер	PTZ
Использование	Внутри помещения
Максимальное разрешение	1,3MP / 720p
Функция день/ночь	Электронный ИК фильтр

Функции PTZ	PTZ
Дополнительные функции	Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, WDR
Размер матрицы	КМОП, 1/3", прогрессивная развертка
Разрешение	От 1280 x 720 (HDTV 720p) до 320 x 180
Частота кадров	До 50/60 кадр/с
Объектив	Трансфокаторный
Фокусное расстояние	4,3 - 129 мм
Управление фокусировкой	Автофокусировка
Диафрагма	P-Iris
Угол обзора	58,3° - 2,1°
Тревожные выходы	2 Выхода
Тревожные входы	2 Входа
Минимальное освещение	Цвет: 0,6 лк при 30 IRE F1.6 Ч/б: 0,03 лк при 30 IRE F1.6
Поддержка аудио	Двусторонняя
Интеллектуальное видео	Поддержка платформы приложений для камер AXIS, обеспечивающая установку приложений сторонних производителей, см. <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>
Питание	Блок питания
Температурный режим	От 0°C до 40°C Относительная влажность 10–85% (без образования конденсата)
Питание	8-28 В пост. тока (в комплект поставки входит блок питания 12 В), типичное значение 12 Вт, макс. 21 Вт