



AXIS Q2901-E 9MM 8.3 FPS

Код: 0645-001

Рознична стоимость: 291 459,68 грн
7 892,22 usd

Камери Axis з температурною сигналізацією можуть застосовуватися там, де необхідно контролювати температуру, наприклад, у приміщеннях енергоблоків, пожежонебезпечних зонах або в промислових процесах, пов'язаних з використанням самозаймистих матеріалів. Камери можна встановити на стінах або закріпити на стелі. Камера AXIS Q2901-E, поміщена в циліндричний корпус, призначена для зовнішнього відеоспостереження і подає сигнал тривоги при зміні температури, дозволяє отримати термічне зображення з роздільною здатністю 336 x 256 пікселів. Камера підтримує до шести температурних зон, які можна використовувати для сигналізації тривоги. Сигнал подається в результаті зміни температури: враховується підвищення або зниження температури щодо заданого порогового значення, або швидкість підвищення температури. Крім того, камера має можливість точкового вимірювання температури, що дозволяє миттєво визначити температуру в тій чи іншій точці зони спостереження. При цьому ізотермічні палітри дають наочне зображення місць з підвищеною температурою, що дозволяє легко розпізнати, наприклад, обладнання, що перегрілося. На відміну від традиційних кольорових палітр, ізотермічні палітри є зручними для виділення на зображеннях ділянок з однаковою температурою.

Характеристики

Тип камер	Тепловізіонная
Использование	Внутри помещения, Вне помещения

Дополнительные функции	Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение
Разрешение	Разрешение датчика 336 x 256 пикселей. Изображение можно увеличить до 720x576.
Частота кадров	До 8,3 кадр/с
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние	2,1 м
Угол обзора	35°
Поддержка аудио	Двусторонняя
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap
Класс защиты	Алюминиевый корпус с классом защиты -IP66-, IP67- и NEMA 4x со встроенной осушающей мембранией и германиевым смотровым окном