



### AXIS Q6045 MkII 50HZ

Код: 0691-002

Розничная стоимость: 129 320,85 грн  
4 628,52 usd

Купольная PTZ-камера AXIS Q6045 Mk II — это современная купольная PTZ камера с разрешением HDTV 1080p, 32-кратным оптическим зумом, быстрым и точным механизмом поворота и наклона. Камера позволяет получать качественные изображения при видеонаблюдении в помещениях большой площади и отличную проработку деталей при использовании оптического зума. Модель идеально подходит для видеонаблюдения в аэропортах, на вокзалах, на стадионах, в торговых центрах и на складах.

### Характеристики

Производитель	Axis Communications
Тип камер	PTZ, Speed Dome
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функции PTZ	SpeedDome
Дополнительные функции	Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	КМОП, 1/2.8", прогрессивная развертка

Разрешение	От 1920x1080 (HDTV 1080p) до 320x180
Частота кадров	До 50/60 кадр/с (50/60 Гц) с разрешением HDTV 720p До 25/30 кадр/с (50/60 Гц) с разрешением HDTV 1080p
Фокусное расстояние	4,44-142,6 мм
Управление фокусировкой	Автофокус
Угол обзора	62,8-2,23°
Тревожные выходы	4 Выхода
Тревожные входы	4 Входа
Минимальное освещение	Цвет: 0,3 лк при 30 IRE, F1.6 Ч/б: 0,03 лк при 30 IRE, F1.6
Поддержка аудио	Двухсторонняя
Интеллектуальное видео	Встроенные базовые средства анализа изображения (не следует сравнивать с отдельными решениями сторонних производителей): видеодетектор движения, компенсация и маскирование встречной засветки, обнаружение исчезновения предметов, детектор входа и выхода с территории, детектор пересечения ограждения, счетчик объектов, автоматическое слежение, функция Active Gatekeeper, платформа приложений камер AXIS для установки дополнительных приложений
Класс защиты	Соответствующий стандарту IP52 металлический корпус (алюминиевый), прозрачный акриловый купол (PMMA)
Питание	PoE, Блок питания
Температурный режим	От 0°C до 50°C Относительная влажность 10-85% (без образования конденсата)
Питание	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, макс. 30 Вт Инжектор питания Axis High PoE 60 Вт на 1 порт: 100-240 В пер. тока, макс. 37 Вт 24-34 В пост. тока, макс. 19 Вт; 20-24 В пер. тока, макс. 27 ВА