



### AXIS Q6045 MkII 50HZ

Код: 0691-002

Розничная стоимость: 133 301,38 грн  
4 628,52 usd

Купольная PTZ-камера AXIS Q6045 Mk II — это современная купольная PTZ камера с разрешением HDTV 1080p, 32-кратным оптическим зумом, быстрым и точным механизмом поворота и наклона. Камера позволяет получать качественные изображения при видеонаблюдении в помещениях большой площади и отличную проработку деталей при использовании оптического зума. Модель идеально подходит для видеонаблюдения в аэропортах, на вокзалах, на стадионах, в торговых центрах и на складах.

### Характеристики

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Производитель           | Axis Communications   |
| Тип камер               | PTZ, Speed Dome   |
| Максимальное разрешение | 2MP / 1080p   |
| Функции PTZ             | SpeedDome   |
| Дополнительные функции  | Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR |
| Размер матрицы          | КМОП, 1/2.8", прогрессивная развертка   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Разрешение              | От 1920x1080 (HDTV 1080p) до 320x180   |
| Частота кадров          | До 50/60 кадр/с (50/60 Гц) с разрешением HDTV 720p До 25/30 кадр/с (50/60 Гц) с разрешением HDTV 1080p   |
| Фокусное расстояние     | 4,44-142,6 мм  |
| Управление фокусировкой | Автофокус  |
| Угол обзора             | 62,8-2,23°   |
| Тревожные выходы        | 4 Выхода   |
| Тревожные входы         | 4 Входа  |
| Минимальное освещение   | Цвет: 0,3 лк при 30 IRE, F1.6 Ч/б: 0,03 лк при 30 IRE, F1.6  |
| Поддержка аудио         | Двухсторонняя  |
| Интеллектуальное видео  | Встроенные базовые средства анализа изображения (не следует сравнивать с отдельными решениями сторонних производителей): видеодетектор движения, компенсация и маскирование встречной засветки, обнаружение исчезновения предметов, детектор входа и выхода с территории, детектор пересечения ограждения, счетчик объектов, автоматическое слежение, функция Active Gatekeeper, платформа приложений камер AXIS для установки дополнительных приложений |
| Класс защиты            | Соответствующий стандарту IP52 металлический корпус (алюминиевый), прозрачный акриловый купол (PMMA)   |
| Питание                 | PoE, Блок питания  |
| Температурный режим     | От 0°C до 50°C Относительная влажность 10-85% (без образования конденсата)   |
| Питание                 | Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, макс. 30 Вт Инжектор питания Axis High PoE 60 Вт на 1 порт: 100-240 В пер. тока, макс. 37 Вт 24-34 В пост. тока, макс. 19 Вт; 20-24 В пер. тока, макс. 27 ВА  |