



AXIS P1364-E

Код: 0739-001

Розничная стоимость: 50 402,80 грн
1 364,82 usd

Відеокамера фіксована для зовнішньої установки, захист NEMA 4X, IP66/67, IK10, роздільна здатність 720р день/ніч, CS-об'єтив зі змінною фокусною відстанню 2.8-8.5 мм P-Iris діафрагмою (підтримує DC-iris) та віддаленим керуванням заднім фокусом. Декілька окремо настроюваних потоків у форматах H.264 і Motion JPEG; max HDTV 720p при 60 к/с. WDR – Forensic Capture, Lightfinder та Zipstream технології компанії Axis для зниження вимог до пропускної здатності та зберігання. Функція детекції руху, активне оповіщення під час спроби псування. Двосторонній аудіоканал. Роз'єм для підключення MicroSD/MicroSDHC карт пам'яті для локального запису архіву, послідовний порт RS422/485. Робота від -40°C до +50°C. Живлення через Ethernet PoE IEEE 802.3af. У поставці знімний сонцезахисний козирок, настінний кронштейн, датчик розтину, викрутка Torx T20 кабельні вводи з рейтингом. IP66/67. Постачання БЕЗ Midspan (PoE інжектора).

Характеристики

Тип камер	Фиксированная
Использование	Вне помещения
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр

Дополнительные функции	Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2,8"
Разрешение	50/60 кадр/с (без WDR) от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p, 25/30 кадр/с (с WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90
Объектив	Трансфокаторный
Фокусное расстояние	2,8–8 мм
Диафрагма	Разъем управления диафрагмой P-Iris
Угол обзора	120°-40°
Тревожные выходы	2 Выхода
Тревожные входы	2 Входа
Минимальное освещение	Цвет — 0,18 лк; ч/б — 0,04 лк, F1.3 HDTV 1080p, 50/60 кадр/с: цвет — 0,36 лк; ч/б — 0,08 лк; F1.3
Поддержка аудио	Двухсторонняя
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap
Класс защиты	IP66, IP67, NEMA 4X, IK10