



AXIS P1365-E

Код: 0740-001

Розничная стоимость: 42 374,36 грн
1 516,62 usd

Камера AXIS P1365-E позволяет получить видеоизображение с разрешением HDTV 1080p при частоте кадров 50/60 кадр/с, обеспечивая при этом подавление шума и снижение размытия движущихся объектов при недостаточном освещении. Поддержка камерой широкого динамического диапазона с функцией Forensic Capture позволяет получить видеоизображение, которое оптимально для распознавания объектов благодаря исключительной проработке деталей — даже в самых неблагоприятных условиях освещенности. В модели AXIS P1365 применена технология Zipstream, разработанная компанией Axis; эта технология значительно снижает требования к ширине полосы пропускания и объему памяти для хранения данных. Возможность удаленной регулировки заднего фокуса в модели AXIS P1365-E оказалась очень привлекательной для установщиков, поскольку это оптимизирует установку и позволяет получить четкое видеоизображение. Камера AXIS P1365-E, поставляемая вместе с настенным кронштейном и солнцезащитным козырьком, имеет защиту классов IP66, IP67 и NEMA 4X, а также IK10. Технология Arctic Temperature Control гарантирует запуск и работу камер при температурах от -40 до 50 °C.

Характеристики

| | |
|---------------|---------------------|
| Производитель | Axis Communications |
| Тип камер | Фиксированная |
| Использование | Вне помещения |

| | |
|-------------------------|--|
| Максимальное разрешение | 2MP / 1080p |
| Функция день/ночь | Механический ИК фильтр |
| Дополнительные функции | Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR |
| Размер матрицы | 1/2,8" |
| Разрешение | 50/60 кадр/с (без WDR) от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p, 25/30 кадр/с (с WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90 |
| Объектив | Трансфокаторный |
| Фокусное расстояние | 2,8–8 мм |
| Диафрагма | Разъем управления диафрагмой P-Iris |
| Угол обзора | 120°-40° |
| Тревожные выходы | 2 Выхода |
| Тревожные входы | 2 Входа |
| Минимальное освещение | Цвет — 0,18 лк; ч/б — 0,04 лк, F1.3 HDTV 1080p, 50/60 кадр/с: цвет — 0,36 лк; ч/б — 0,08 лк; F1.3 |
| Поддержка аудио | Двухсторонняя |
| Интеллектуальное видео | Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap |
| Класс защиты | IP66, IP67, NEMA 4X, IK10 |
| Питание | PoE, Блок питания |
| Температурный режим | От -40°C до 50°C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата) |

