



AXIS P3225-LVE

Код: 0760-001

Розничная стоимость: 36 553,77 грн
1 288,92 usd

Фиксированная купольная камера AXIS P3225-LVE оптимально подходит для наружного применения и позволяет записывать видео в формате HDTV 1080p. Она оснащена объективом с переменным фокусным расстоянием и поддерживает дистанционное управление фокусным расстоянием и фокусировкой, благодаря чему ее не нужно дополнительно настраивать вручную. Дневной и ночной режим работы, технология адаптивной ИК-подсветки OptimizedIR и управление диафрагмой (P-Iris) обеспечивают высочайшее качество изображения при любом освещении. Встроенная система ИК-подсветки Axis OptimizedIR автоматически подстраивается под уровень фокусного расстояния, заданный при установке камеры, и обеспечивает равномерное освещение сцены. Широкий динамический диапазон с функцией Forensic Capture облегчает работу экспертов-криминалистов благодаря исключительной проработке деталей как на затемненных, так и на ярко освещенных участках. А технология Zipstream снижает требования к полосе пропускания и объему хранилища. Камера AXIS P3225-LVE защищена от вандализма по классу IK1 0.

Характеристики

Производитель	Axis Communications
Тип камер	Фиксированная купольная
Использование	Вне помещения

Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	1920x1080 до 160x90
Частота кадров	С WDR: 25/30 кадр/с при частоте 50/60 Гц Без WDR: 50/60 кадров в секунду при частоте 50/60 Гц
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	3.0-10.5 mm
Угол обзора	92°-34°
Минимальное освещение	HDTV 1080p 25/30 кадр/с с WDR Цвет: 0,25 лк, F1.4 Ч/Б: 0,05 лк, F1.4, 0 люкс с ИК подсветкой на HDTV 1080p 50/60 кадр/с: Цвет: 0,5 лк, F1.4 Ч/Б: 0,1 лк, F1.4, 0 люкс с вкл. ИК подсветкой
Класс защиты	IK08
Питание	PoE
Температурный режим	-30 °C до 50 °C
Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3, макс 10,8 Вт, станд. 3,9 Вт