



WiseNet LNV-6030R

Код: LNV-6030R

Розничная стоимость: 6 295,92 грн
222,00 usd

Wisenet LNV-6030R входит в новую серию L. Создана специально для бюджетных решений без потерь в функционале. Без лишних опций на борту все нужные функции, в том числе дорогостоящий True WDR 120 дБ. Кодек камеры — H.264. H.265 не поддерживается — на матрице 2 Мп он недостаточно реализуем. H.264 работает с интеллектуальной опцией оптимизации WiseStream II, анализирующей движение в кадре. LNV-6030R поставляется в вандалостойком (IK10) корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP66, что вкуче с диапазоном рабочих температур -30 °С... +55 °С позволяет использовать устройство на улице вне зависимости от времени года. Прекрасная модель для объектов без постоянного присутствия охраны, объектов повышенного риска вандализма и агрессивных воздействий.

· SDR — фирменная технология Hanwha Techwin (ранее Samsung), осветляющая темные участки кадра. В совокупности с WDR 120 дБ эффект от функции дает двойное улучшение качества изображения.

· SSNR — шумопонижение.

· BLC — компенсация фоновой засветки.

· LDC — коррекция линейных искажений кадра, возникающих при работе с широкоугольными объективами.

ИК-подсветка до 30 м позволяет вести видеозапись в условиях плохой освещенности и в темноте. Smart функции камеры LNV-6030R: детектор движения, детектор взлома; четыре отдельные зоны детекции движения и шесть отдельных зон маскирования.

Характеристики

Производитель

Samsung Techwin

Тип камер	Фиксированная купольная
Использование	Вне помещения
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, Виброзащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2.9"
Разрешение	1920x1080
Частота кадров	30 кадр/с
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	6,0 mm
Диафрагма	H : 51° / V : 29° / D : 58°
Угол обзора	Горизонтальный: 51°; Вертикальный : 29°, Диагональный: 58 °
Минимальное освещение	Цвет : 0.18Lux (F2.0), Ч/Б : 0Lux (IR LED on)
Класс защиты	IP66/IK10
Питание	PoE
Температурный режим	-30 °C... +55 °C
Питание	PoE (IEEE802.3af, Class3)