

Каб.опт.OM2 50/125 12FO внутр/зовнішн.

Код: 32509

Розничная стоимость: 2,94 грн
0,11 usd

Кабель назначен для прокладки как в середине так и в наружных стенах и на фасадах зданий, прокладка в кабельных каналах, трубах и блоках за отсутствием опасности повреждения грызунами и за отсутствием угрозы возможного затопления на длительный период. При угрозе затопления на длительный период применяется металлопластмассовая оболочка. При прокладке каналов кабельной канализации при угрозе повреждения грызунами, при прокладке непосредственно в земле кабель должен прокладываться в защитных пластиковых трубах и/или применяется специальный защитный кожух от грызунов.

Характеристики

Дополнительно	По заказу кабель может быть изготовлен с медными изолированными жилами дистанционного питания
Допустимое растягивающее усилие, кН	6
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	12
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации

Температура прокладки	-20...+70
Температура эксплуатации	-40...+70
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Удельный вес, кг/км	55
Тип оболочки	FireBur® fire retardant UV stabilised
Тип конструкции	С центрально-расположенной трубкой