



Мережевий блок керування навантаженням

Код: M310904

Розничная стоимость: 0,00 грн
0,00 usd

Цей пристрій використовується для розподілу енергії. Воно дозволяє окремо вмикати та вимикати навантаження, підключені до чотирьох незалежних ліній. У разі зникнення напруги мережі, ДБЖ може віддати команду на відключення менш важливих навантажень (наприклад, лазерних принтерів) для забезпечення найбільшого часу роботи пріоритетного обладнання. Після відновлення електроживлення тим же ДБЖ може бути віддана команда на включення цих навантажень. На лицьовій панелі блоку знаходяться 5 світлодіодів, які дозволяють визначати стан живлення та кожного виходу. У комплекті з пристроєм поставляються кронштейни для установки в 19" стійці. навантажень і дозволяє ДБЖ контролювати практично необмежену кількість блоків управління, крім того, наявність мережевого інтерфейсу CS121 SK, вбудованого в SS4, гарантує автономність роботи, наприклад, у відсутності команд від ДБЖ: з web-інтерфейсу можна передавати команди на комп'ютери (через ПЗ RCCMD), програмувати увімкнення та вимкнення, надсилати повідомлення електронною поштою та керувати датчиками навколишнього середовища Пристрій сумісний з протоколом SNMP.

Характеристики

Тип	Аксессуары
-----	------------